

## AXIS P1364固定ネットワークカメラ

非常に光量の少ない環境であってもHDTV 720p監視を提供

AXIS P1364は、厳しい照明環境でも、ノイズと動体ブレを低減した50/60フレーム/秒のHDTV 720p映像を提供します。カメラには、バリフォーカル、F1.2、2.8~8.5、Pアイリス、IR補正、CSマウントのレンズが搭載されています。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量が大幅に低減されます。WDR - フォレンジックキャプチャーをサポートする映像は、検証用に高度に最適化されており、複雑な照明状況の場面でも極めて精細な映像を提供しています。また、AXIS P1364ではWDRとLightfinderモードをシームレスに切り替えることができます。リモートバックフォーカスにより設置効率を最適化して、シャープな映像を提供します。同梱されるAXIS T91B21スタンドを用いることで、ケーブルを目立たずに配置できます。

> LightfinderとWDR - フォレンジックキャプチャー

> HDTV 720p (50/60フレーム/秒)

> Axis独自のZipstreamテクノロジー

> 双方向音声

> リモートバックフォーカス



# AXIS P1364固定ネットワークカメラ

<b>カメラ</b>	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"
レンズ	IR補正、CSマウントレンズ、Pアイリス バリフォーカル2.8~8.5 mm、F1.2 水平画角: 92.3° -33.3° 垂直画角: 67.9° -24.7°
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.1ルクス、白黒: 0.01ルクス、F1.2 HDTV 720p 50/60 フレーム/秒: カラー0.2ルクス、白黒: 0.02ルクス、F1.2
シャッター スピード	1/28000秒~2秒 (50 Hz) 1/33500秒~2秒 (60 Hz)
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー (Pelco D プロトコルがインストール済み)
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイ プロファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 720p 25/30 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレンジ 使用時): 1280×960~160×90 HDTV 720p 50/60 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレンジ 未使用時) 1280×960~160×90
フレームレート	最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、ワイドダイナミックレンジ (WDR) - フォレンジックキャプチャー: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、暗所における振る舞いの微調整、画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、
<b>音声</b>	
音声 ストリーミング	双方向、全二重
音声圧縮	AAC LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン入力、ライン入力、ライン出力、内蔵 マイクロフォン (オン、オフ切替可能)
<b>ネットワーク</b>	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、IEEE 802.1X <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS、仕様は <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> で入手可能
インテリジェン トビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、 AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、 AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリ ケーションをインストール可能。 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照

イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPSおよびTCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存、音声クリップの再生 ビデオパッファ (プリ/ポストアラーム) PTZプリセット、ガードツアー、オーバーレイテキスト デナイト機能の切り替え、ステータスLEDの状態変化 WDRモード SNMPトラップの送信

データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス

<b>一般</b>	
ケーシング	金属 (亜鉛) カラー: 白NCS S 1002-B
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	8~28 V DC、最大7.4 W、標準4.1 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大7.6 W、標準4.3 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 2つの入出力を設定可能な4ピン2.5 mmターミナルブロック RS485/RS422 (全二重) 用ターミナルブロック DC電源入力用ターミナルブロック、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 Pアイリスコネクタ (DCアイリスと互換)

ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
-------	--

動作条件	0° C~55° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
------	------------------------------------

認証・認可	EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN22 Class A、KN24、IEC/EN/UL 60950-1
-------	--

外形寸法	205 x 78 x 46 mm
------	------------------

重量	630 g
----	-------

付属品	コネクタキット、インストールガイド、Windows用デコー ダライセンス (1ユーザー)、スタンド
-----	--

オプション アクセサリ	Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン オプションアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照 してください。
----------------	---

ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフト ウェア。 <a href="http://www.axis.com/techsup/softwareb">www.axis.com/techsup/softwareb</a> から入手可能
-----------------	---

言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語
----	--

保証	AXISの3年保証およびAXIS延長保証オプション、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
----	--

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## 環境責任:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)