

- DOCOMO LTE・4G回線でクラウド録画を行います。
- 赤外線対応な高感度カメラにより、光源の無い場所でも鮮明な映像が取れます。
- 低コストで導入できます。  
不法投棄場所が複数個所にあり、できるだけたくさん  
の場所に設置したい! という方にもおすすめ!



### カメラ仕様

レンズ	2.8~8.5mm、F1.2、水平画角110~38、垂直画角62~21 バリフォーカル、リモートフォーカス、リモートズーム、P-Irisコントロール、IR補正
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinder オン： カラー：0.07ルクス( 50 IRE F1.2) 白黒：0.01ルクス(50 IRE、F1.2) HDTV 1080p 50/60フレーム/秒、Lightfinder オン： カラー：0.14ルクス( 50 IRE F1.2) 白黒：0.03ルクス(50 IRE、F1.2) 0ルクス(赤外線照明オン)
スピード	1/66500秒~2秒
セキュリティー	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPSa暗号化、 IEEE 802.1X (EAP-TLS)aネットワークアクセスコントロール、 ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、 総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
イベントアクション	映像の録画：SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ：PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、デイナイトモード
解像度	1920x1080~160x90
フレームレート	HDTV 1080p (1920 x 1080)、WDRオン： すべての解像度で最大25/30フレーム/秒(電源周波数50/60Hz) HDTV 1080p (1920 x 1080)、WDRオフ： すべての解像度で最大50/60フレーム/秒(電源周波数50/60Hz)
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で目づ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー(H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
動作環境	-40 °C~60 °C NEMA TS2 (2.2.7) による最大温度：74 °C 湿度：10~100% RH (結露可)
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3標準：5.6W(固定加圧)、最大15W(PTZ加圧)
音声ストリーミング	音声入力、単方向